



BASAK

2060 Bahe

*Toprađımızdaki
Bereket!*



58 BG, 3 Silindirli Euro III A Motor

- ✓ Turbo / Intercooler
- ✓ Mekanik Senkromeli
- ✓ 16 İleri 8 Geri Şanzıman



www.basaktraktor.com.tr



MODEL	2060 BAĖE	
MOTOR	4x2	4x4
Tipi	ITL 3100 FLT	
Emisyon Standardı	Euro III A	
Silindir Adedi / Aspirasyon	3 / Turbo / Intercooler	
Max G (kW / BG)	43 / 58	
Nominal Devir (dev/dak)	2100	
Max Torkun Elde Edildiėi Devir (dev/dak)	1300	
Max Tork (Nm)	230	
Toplam Silindir Hacmi (cm³)	2780	
Soėutma Sistemi	Su Soėutmalı	
Yakıt Tankı (lt)	67.5	
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeli	
Vites Kutusu	16 İleri 8 Geri	
ift eker Kumandası		Mekanik Kumanda
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumanda	
n Diferansiyel Kilidi		Otomatik
Debriyaj	ift Diskli Kuru Tip (PTO iin baėımsız kumandalı)	
HİDROLİK SİSTEM		
Tipi	Pozisyon - G - Karma Kontrol	
Hidrolik G ıkışı	4	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2600	
 Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II	
KUYRUK MİLİ		
Tipi	Baėımsız ift Devirli	
Deviri (dev/dak)	540 - 540E	
FRENLER		
Tipi	Yaė Banyolu Diskli Fren	
Ayak Freni	Mekanik Kumanda	
El Freni	Mekanik Kumanda	
LASTİK EBATLARI		
1. Opsiyon - n	6.50x16	260/70 R16
1. Opsiyon - Arka	380/70 R24	380/70 R24
2. Opsiyon - n	6.00x16	280/70 R18
2. Opsiyon - Arka	380/70 R24	380/70 R28
3. Opsiyon - n	6.50x16	-
3. Opsiyon - Arka	380/70 R28	-
BOYUTLAR (mm)		
Uzunluk	3870	3880
Ykseklik	2370	2377
n Teker İz Geniřliėi	1320 - 1420	1340
Arka Teker İz Geniřliėi	1285	
Yerden Yksekliėi (Alt Aıklık)	320	300
AėIRLIKLAR (kg)		
n Aėırlıklar	4x30	6x30
Arka Aėırlıklar	2x50	
Traktr Aėırlıėı (Ek Aėırlıksız)	2460	2660
Traktr Aėırlıėı (Ek Aėırlıklı)	2680	2940

* Başak Traktör A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

** Referans Lastik: 380/70 R28