

Teknik Özellikler		C6
Bıçım Tablası		
Genişlik	m	4,20
Opsiyonel	m	3,90/4,50
Kesme yüksekliği	m	-0,20...+1,20
Bıçak Hızı	Devir/dk	1020
Geri Kusturma	Tip	Hidrolik
Dolap		
Genişlik / Çap	m	1,05
Dolap Hızı	Devir/dk	15...49
Hız Ayarlama		Hidrolik
Öne Arkaya Ayar		Hidrolik
Ön Harmanlama Silindiri		
Genişlik / çap	m	
Devir	Devir/dk	
Batör Alanı	m ²	
Harmanlama Silindiri		
Genişlik / çap	m	1,11/0,50
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	8
Dönüş Hızı	mm	600... 1300
Hız Ayarı		Elekt.
Batör		
Alanı	m ²	0,51
Sarma açısı	°	105
Raspe (Parmak) Sayısı	adet	12
Kademesiz Ayar	mm	6...42
Batör Ayarı		Elekt.
Sarsaklar		
Sarsak	kpl	5
Toplam Ayırma alanı	m ²	4,80

İkinci Batör		Opsiyonel
Depo		
Kapasite	lt	4400
Boşaltım Borusu Yüksekliği	m	4,00
Motor		
Güç	kW/hp	127/172
Silindir Sayısı		2000/4
Yakıt Tank Kapasitesi		350
Lastikler		
Ön		600/65R34
Arka		420/65R20
Kabin		
Koltuk Modeli		Havalı
Ekstra koltuk		Standart
Isıtıcı		Sabit
Aydınlatma cihazı		Standart
Radyo		Sabit
Ağırlık		
Kabin ve parçalayıcı	kg	8000
Tabla olmadan uzunluk	m	7,86
Taşıma yüksekliği	m	3,65
Standart lastiklerle kesim tablasız taşıma genişliği	m	3,12